과업지시서

대형휴머노이드(1m) 로봇 플랫폼
하체 설계 및 제작

2024. 1.

지능형로봇 혁신융합대학 사업단
지능형로봇사업팀

I 사업 개요

1. 사업명: 대형휴머노이드(1m) 플랫폼 하체 설계 및 제작
2. 사업목적
 - 가. 기보유 대형휴머노이드 플랫폼 장비의 노후화로 인한 보행 및 제어 기능 보완
 - 나. 제어공학 및 로봇비전, 인공지능프로그래밍 등 교과목 실습 장비로 활용
3. 사업기간: 2023. 12.~2024. 2. 16.(금)
4. 사업예산: 금50,000,000원(금오천만원) 이내 ※ 부가가치세 포함
5. 기대효과
 - 가. 로봇비전 교과목에서 AI 기반 영상처리 및 상황인식, 자율회피등 인지 제어 프로그래밍 실습을 통해 학생들의 전공 능력 향상
 - 나. 비교과 프로그램 및 각종 국내 경진대회 등 활용을 통해 구현 능력 강화

II 과업의 범위 및 내용

1. 사업팀에서 기보유하고 있는 휴머노이드 로봇(1M)과 호환되는 대형휴머노이드 (1m) 플랫폼 하체 설계 및 제작

가. 기보유 휴머노이드 세부 사양

<기 보유 휴머노이드(1M)>

순번	제품명	규격 및 제품 설명		사진
1	대형 휴머노이드용 고성능 액추에이터 (주니서보 JS-R8 주문형 생산)	<ul style="list-style-type: none"> - 토크 120Kg/cm - 풀메탈기어 채용 - 1m이내의 다관절 휴머노이드 제작을 위한 고성능 디지털 서보모터 - 특수 제작된 메탈 기어 사용으로 안정적인 구동이 가능 - 소형이지만 최대 130Kg/cm, 부하시 120Kg/cm의 강력한 토크 - 로봇제어기에 맞는 펌웨어 수정 작업 처리 		
2	휴머노이드 제어기 (GY-HC64)	<ul style="list-style-type: none"> - Max 64개 서보모터 제어가능 - 블루투스 및 자이로 기본 탑재 - 타사 모터 제어 기능 - 초소형 사이즈로 제작 - 프로그램 무선 다운로드 기능 	<ul style="list-style-type: none"> - 1m이내의 다관절 휴머노이드 제작을 위한 각 프레임 및 기어부 - 연결부 등 주문 제작으로 도면에 맞춰 각 부위 제작 - 기본 알루미늄 합금 및 부분 3D프린터로 제작하되 기어부 및 연결 부위 특수강 사용하여 제작 - 각 파트 제작 후 후가공 (샌딩 및 아노다이징) 처리 및 액추에이터류 조립 포함 	
3	고출력 파워컨트롤러	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템에 맞도록 회로 설계 및 모듈 제작 - 메인 시스템과 연동이 되도록 제작 - 고출력 액추에이터에 안정적인 전원공급 - 리튬이온 및 폴리머에 대응하는 충전시스템 기능 		

4	리튬이온 배터리	- 24V / 6,000mA 리튬이온 타입 - 폭발의 위험을 최소화한 설계 - 고급 배선 및 커넥터 작업
5	소형 임베디드 시스템(센서류 포함)	<table border="1" data-bbox="414 331 1114 779"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>항목</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">AI IoT Module (ThingDue-mini)</td> <td>Processor</td> <td>Intel® SoC dual-core CPU (Atom™ CPU at 500MHZ)</td> </tr> <tr> <td>DDR SDRAM</td> <td>1 GB LPDDR3 POP memory (2 channel 32 bits)</td> </tr> <tr> <td>Storage</td> <td>4GB eMMC(v4.51 spec)</td> </tr> <tr> <td>PMIC</td> <td>TI SNB9024 power management IC</td> </tr> <tr> <td>Wi-fi</td> <td>Broadcom® 43340 802.11 a/b/g/n; Dual-band (2.4 and 5 GHz)</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>Bluetooth 4.0, 2.1EDR</td> </tr> <tr> <td>Antenna</td> <td>70pin(UART, I2C, SPI, I2S, GPIO, USB)</td> </tr> <tr> <td>Interface</td> <td>Dual-band onboard chip antenna or u.FL</td> </tr> <tr> <td>Connector</td> <td>IoT SoC Module(Intel Edison)/mini CUBE4종 Connector(70-pin)</td> </tr> <tr> <td>USB</td> <td>micro USB Device port(UART), micro USB 2.0 Device Port(USB OTG)</td> </tr> <tr> <td>ADC</td> <td>Analog Input(20MHz clock rate, 12-bit A/D Conversion)</td> </tr> <tr> <td>I/O</td> <td>Battery Power Switch, User LED, System LED</td> </tr> <tr> <td>Battery</td> <td>4.4V Power Supplyu and battery recharger Battery Header</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Power</td> <td>External Power adapter Jack (7V - 15V DC input @ 500mA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>USB Input Power(3.3V to 4.5V), Out Pin(3.3V, 1.8V)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	항목	내용	AI IoT Module (ThingDue-mini)	Processor	Intel® SoC dual-core CPU (Atom™ CPU at 500MHZ)	DDR SDRAM	1 GB LPDDR3 POP memory (2 channel 32 bits)	Storage	4GB eMMC(v4.51 spec)	PMIC	TI SNB9024 power management IC	Wi-fi	Broadcom® 43340 802.11 a/b/g/n; Dual-band (2.4 and 5 GHz)	Bluetooth	Bluetooth 4.0, 2.1EDR	Antenna	70pin(UART, I2C, SPI, I2S, GPIO, USB)	Interface	Dual-band onboard chip antenna or u.FL	Connector	IoT SoC Module(Intel Edison)/mini CUBE4종 Connector(70-pin)	USB	micro USB Device port(UART), micro USB 2.0 Device Port(USB OTG)	ADC	Analog Input(20MHz clock rate, 12-bit A/D Conversion)	I/O	Battery Power Switch, User LED, System LED	Battery	4.4V Power Supplyu and battery recharger Battery Header	Power	External Power adapter Jack (7V - 15V DC input @ 500mA)		USB Input Power(3.3V to 4.5V), Out Pin(3.3V, 1.8V)
구분	항목	내용																																				
AI IoT Module (ThingDue-mini)	Processor	Intel® SoC dual-core CPU (Atom™ CPU at 500MHZ)																																				
	DDR SDRAM	1 GB LPDDR3 POP memory (2 channel 32 bits)																																				
	Storage	4GB eMMC(v4.51 spec)																																				
	PMIC	TI SNB9024 power management IC																																				
	Wi-fi	Broadcom® 43340 802.11 a/b/g/n; Dual-band (2.4 and 5 GHz)																																				
	Bluetooth	Bluetooth 4.0, 2.1EDR																																				
	Antenna	70pin(UART, I2C, SPI, I2S, GPIO, USB)																																				
	Interface	Dual-band onboard chip antenna or u.FL																																				
	Connector	IoT SoC Module(Intel Edison)/mini CUBE4종 Connector(70-pin)																																				
	USB	micro USB Device port(UART), micro USB 2.0 Device Port(USB OTG)																																				
	ADC	Analog Input(20MHz clock rate, 12-bit A/D Conversion)																																				
	I/O	Battery Power Switch, User LED, System LED																																				
	Battery	4.4V Power Supplyu and battery recharger Battery Header																																				
Power	External Power adapter Jack (7V - 15V DC input @ 500mA)																																					
	USB Input Power(3.3V to 4.5V), Out Pin(3.3V, 1.8V)																																					
6	블루투스 무선 조종기	- 사용자 설정이 가능한 다 버튼형 * PC와 연결하여 제어기로 프로그램 무선 전송 기능 * 알루미늄 케이스로 제작 * 쉬운 블루투스 모듈 교체
7	고출력 SMPS	- 유선 전원 공급시 안정적인 전원공급 * 220V / Max 83A * 고급 전원케이블 제작 및 커넥터 작업

나. 대형휴머노이드 하반신 제작 요구 사양

<p>[구성 재료]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제어기: GY-HC64 (ARM Cortex)/ 자이로센서 기본 탑재 / 블루투스 기본 탑재 - 프로그램: Robot-C (C언어 문법) - 서보모터 <ul style="list-style-type: none"> · JS-R7 메탈디저털서보모터 토크 30Kg/cm · JS-R8 메탈디저털 서보모터 토크 12Kg/cm 																																												
	<table border="1" data-bbox="710 1500 1428 2072"> <thead> <tr> <th colspan="3"><고성능 액추에이터(토크 130Kg/cm) 상세 스펙></th> </tr> <tr> <th>항목</th> <th>단위</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토크</td> <td>kgf/cm</td> <td>136 at 24V</td> </tr> <tr> <td>속도</td> <td>sec/60° RPM</td> <td>0.24 at 24V 41.7 at 24V</td> </tr> <tr> <td>동작각도</td> <td>-</td> <td>0~360</td> </tr> <tr> <td>분해능</td> <td>RES/360°</td> <td>4096 0.09</td> </tr> <tr> <td>위치출정</td> <td></td> <td>Magnetic Encoder</td> </tr> <tr> <td>기어감속비</td> <td></td> <td>1/281.9</td> </tr> <tr> <td>360° 회전</td> <td></td> <td>지원</td> </tr> <tr> <td>기어재질</td> <td></td> <td>특수 표면 처리 메탈</td> </tr> <tr> <td>케이스 재질</td> <td></td> <td>알루미늄</td> </tr> <tr> <td>무게</td> <td>g</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>크기</td> <td>mm(WxHxD)</td> <td>27.5x55x55</td> </tr> <tr> <td>모터</td> <td></td> <td>코어리스 모터</td> </tr> <tr> <td>사용 온도</td> <td>°C</td> <td>-20~+80</td> </tr> </tbody> </table>	<고성능 액추에이터(토크 130Kg/cm) 상세 스펙>			항목	단위	내용	토크	kgf/cm	136 at 24V	속도	sec/60° RPM	0.24 at 24V 41.7 at 24V	동작각도	-	0~360	분해능	RES/360°	4096 0.09	위치출정		Magnetic Encoder	기어감속비		1/281.9	360° 회전		지원	기어재질		특수 표면 처리 메탈	케이스 재질		알루미늄	무게	g	180	크기	mm(WxHxD)	27.5x55x55	모터		코어리스 모터	사용 온도	°C
<고성능 액추에이터(토크 130Kg/cm) 상세 스펙>																																													
항목	단위	내용																																											
토크	kgf/cm	136 at 24V																																											
속도	sec/60° RPM	0.24 at 24V 41.7 at 24V																																											
동작각도	-	0~360																																											
분해능	RES/360°	4096 0.09																																											
위치출정		Magnetic Encoder																																											
기어감속비		1/281.9																																											
360° 회전		지원																																											
기어재질		특수 표면 처리 메탈																																											
케이스 재질		알루미늄																																											
무게	g	180																																											
크기	mm(WxHxD)	27.5x55x55																																											
모터		코어리스 모터																																											
사용 온도	°C	-20~+80																																											

- 1) 액추에이터 와 배선 및 배터리등 탑재 고려한 설계 및 제작
 - 고성능 액추에이터(토크 130Kg/cm)에 대응하도록 프레임 강도 및 두께 조절
- 2) 다양한 동작과 퍼포먼스를 위한 범용 디자인 및 기구해석 작업
- 3) 총 16관절 이내 액추에이터 적용 설계 및 제작

부위	세부사항
하체 하중	5kg 정도의 최대 경량화 설계
다리길이	51CM
무게	5KG 이내
재질	알루미늄 외 플라스틱(3D프린팅) 가공품
설계도면 (예시)

- 4) 임가공 및 후처리 도색 및 조립 분해 용이한 구조로 제작 희망
- 5) 기존 제어시스템 연동을 통한 보행 및 미션수행 알고리즘 적용한 동작 테스트 진행 필요

Ⅲ 과업 일반사항

1. 일반사항

- 가. 계약당사자는 본 과업지시서에 따라 성실히 과업을 수행하여야 한다.
- 나. 계약당사자는 본 교육의 목적 및 취지, 성격을 충분히 이해하고 요청기관이 의도하는 방향에 맞게 시행하여야 한다.
- 다. 과업 수행 시 적용되는 기술 또는 정보가 특허 등에 의해 성과물의 배포 또는 사용에 제한되지 않도록 하여야 한다.

2. 과업수행

과업 진행 중 또는 완료된 후에라도 과업 내용이 불충분하다고 요청기관이 판단할 때에는 과업의 보완 및 변경과 추가를 요구할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 계약당사자 부담으로 보완하여 요청기일에 제출하여 계약당사자로서의 의무를 다하여야 한다.

3. 과업의 보완/수정/변경

- 가. 용역 기간 중 과업 내용에 대해 요청기관이 수정 또는 추가 사항을 요구할 경우 계약당사자는 이에 응하여야 한다.
- 나. 본 과업지시서와 계약당사자가 제출한 운영 보고서에 명시되지 아니한 사항 또는 과업 내용 중 해석이 상이한 부분 또는 이견이 있는 경우에는 요청기관과 계약당사자가 협의하는 것을 원칙으로 하나, 조정이 불가능할 경우 요청기관의 의견을 우선으로 한다.

4. 위반행위에 대한 조치

- 다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 과업 수행상 특별한 사유가 없는 한 위반행위로 간주하여 관련 규정에 의거 법적조치를 할 수 있다.
 - 가. 제반 지시사항을 기한 내에 이행치 않을 때
 - 나. 특별한 사유 없이 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달 될 때
 - 다. 과업 수행이 성실하지 못하다고 인정될 때

5. 사업보고 및 결과물

- 제작 물품과 함께 하체 설계도면 및 결과보고서를 제출하여야 함

6. 검사 및 검수

- 가. 검사 및 검수는 낙찰업체가 제출한 결과보고서를 모두 포함하여 실시하며, 검사 및 검수는 사업단에서 수행함
- 나. 하자 또는 오류 발생 시 7일 이내 개선을 위한 보수를 진행하여야 하며, 보완 예상일을 사전에 사업단으로 알리고 조치 결과를 상세하게 서면으로 제출하여야 함

7. 유지보수 조건

- 무상 유지보수(하자 보수) 기간은 최종 제작 후부터 1년으로 함